



# Strike

95 | 100 | 105 | 115 | 125



TEHNIČNI PODATKI		STRIKE				
		95	100	105	115	125
<b>MOTOR</b>						
Tip		FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45	FARMotion 45
Emisije		Stage V				
Vsis		Turbo Intercooler				
Vbrizg	tip	Common Rail 2000 bar				
Št. valjev / prostornina	št. / cm <sup>3</sup>	4 / 3849	3 / 2887	4 / 3849		
Maksimalna moč pri 2000 obr/min	kW/KM	70/95	75/102	78/106	85/116	93/126
Nazivna moč pri 2200 obr/min	kW/KM	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110	88,2/120
Maksimalni navor pri 1400 obr/min	Nm	389	417	433	472	517
Porast navora	%	35				
Prostornina posode za gorivo / AdBlue	l.	135 / 8			145 / 10	
<b>PRENOS</b>						
Mehanski inverter (LS)		o				
Elektrohidravlični inverter in Stop&Go (GS)		o				
Hitrost	km/h	40, pri ECO obratih motorja				
<b>MEHANSKI MENJALNIK</b>						
Prestave	št.	10 + 10 ali 20 + 20 z reduktorjem				
<b>HI + LO MENJALNIK</b>						
Prestave	št.	20 + 20 ali 40 + 40 z reduktorjem				
<b>H+M+L POWERSHIFT MENJALNIK</b>						
Prestave	št.	30 + 30 ali 60 + 60 z reduktorjem				
<b>KARDANSKA GRED</b>						
Elektrohidravlični vklop		•				
Obrati	obr/min	540/540E/1000/1000E				
Obrati sinhronizirani s pomikom		o				
Prednji kardan		o				
<b>HIDRAVLIČNO DVIGALO</b>						
Mehansko vodenje		•				
Elektronsko vodenje		o				
Dvižna moč zadnjega dvigala (std / opc)	kg	3600 / 4525			3600 / 4855	4855 / 5410
Kategorija		II				
Prednje hidravlično dvigalo (2100 kg)		o				
<b>HIDRAVLIČNI SISTEM</b>						
Pretok enojne črpalke (std)	l/min	55				
Pretok dvojne črpalke z elektronskim "OnDemand" (opc)	l/min	90				
Hidravlični distributerji zadaj	št.	4 / 6 / 8				
<b>ZAVORE IN VOLAN</b>						
Zavore na štirih kolesih		•				
Mehanske stacionarna zavora		•				
Hidravlična stacionarna zavora (HPB)		-				o
Hidravlične zavore za prikolico		o				
Zračne zavore za prikolico		o				
<b>PREDNJI MOST</b>						
Kot volana		50°			55°	
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona in blokade		•				
Neodvisna hidravlična črpalčka za volan		•				
Dvojna hitrost vrtenja volana (SDD)		o				
<b>KABINA</b>						
High visibility streha kabine		o				
Ročna klimatska naprava		o				
Filter kabine z aktivnim ogljem		o				
Zračno vzmeten voznikov sedež		o				
Sedež za sovoznika		o				
Odpirajoče vetrobransko steklo		o				
LED delovne luči		o				
DAB radio z Bluetooth in USB		o				
Naslon z nosilcem za monitor		o				
Zunanje komande na zadnjih blatnikih (hidr. + PTO)		o				
<b>POSEBNE DIMENZIJE PNEVMATIK (POLEG STANDARDNIH)</b>						
Ozke pnevmatike	mere	230/95R32 spredaj, 270/95R44 zadaj			270/95R32 spredaj, 270/95R46 zadaj	
Širina z ozkimi pnevmatikami	mm	1498 - 1898			1496 - 2008	
Komunalne pnevmatike	mere	-			400/80R24 spredaj, 480/80R34 zadaj	
<b>DIMENZIJE IN TEŽE</b>						
Medosna razdalja	mm	2400	2350	2400		
Maksimalna dolžina	mm	4407	4357	4407	4436	
Razdalja med centrom zadnje osi in vrhom kabine	mm	1932			1967	
Širina	mm	2060 (s 420/85R34)			2209 (s 480/70R34)	
Teža	kg	3950	3800	3950	4250	4350
Skupna dovoljena teža	kg	6500			7000	7500

STD ● OPC ○ - Ne obstaja



Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF  
www.lamborghini-tractors.com

**NI-MA int d.o.o.**  
Partizanska 47a, 5250 Solkan

**PE Vipava**, Goriška cesta 13, 5271 Vipava  
mob. +386(0)40 855 299

**PE Zreče**, Ulica Jurija Vodovnika 27, 3214 Zreče  
mob. +386(0)31 495 605

www.nimaint.si  
www.lamborghini-tractorji.si