



SPIRE F/S/V

90 | 95 | 100 | 105 | 115



TEHNIČNI PODATKI		SPIRE F/V/S				
		90	95	100	105	115
MOTOR						
Tip		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Emisije		Stage V				
Vsis		Turbo Intercooler				
Vbrizg	tip	Common Rail 2000 bar				
Št. valjev / prostornina	št. /cm ³	3 / 2887	4 / 3849	3 / 2887	4 / 3849	4 / 3849
Maksimalna moč (ECE R120)	kW/km	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Maksimalni navor pri 1400 obr/min	Nm	372	389	417	433	472
Prostornina posode za gorivo (pr. hydr. in kard) Spire F	l.	81 (61)				
Prostornina posode za gorivo (pr. hydr. in kard) Spire S/V	l.	75 (55)				
XL prostornina posode za gorivo (prednja hydr. in kard)	l.	100 (80)				
Prostornina posode za AdBlue	l.	13				
PRENOS - MEHANSKI INVERTER						
Število prestav - 4 stopenjski menjalnik		12+12 ali 24+12 (z mehanskim reduktorjem) ali 24+24 (s HI+LO Powershift polovičkami)				
Hitrost - 4 stopenjski menjalnik	km/h	40				
Število prestav - 5 stopenjski menjalnik		15+15 ali 30+15 (z mehanskim reduktorjem) ali 30+30 (s HI+LO Powershift polovičkami) ali 45+45 (s H+M+L Powershift tretjinkami)				
Hitrost - 5 stopenjski menjalnik	km/h	40, pri ECO obratih motorja				
PRENOS - ELEKTROHIDRAVLICNI INVERTER						
Število prestav - 5 stopenjski menjalnik		15+15 ali 30+15 (z mehanskim reduktorjem) ali 30+30 (s HI+LO Powershift polovičkami) ali 45+45 (s H+M+L Powershift tretjinkami)				
Hitrost - 5 stopenjski menjalnik	km/h	40, pri ECO obratih motorja				
KARDANSKA GREDE						
Obrati	obr/min	540/540E ali 540/540E/1000 ali 540/540E/sinhroniziran				
Auto PTO funkcija zadnje gredi		o				
Prednji kardan		o				
HIDRAVLICNO DVIGALO						
Elektronsko vodenje		•				
Fukcija dušenja vibracij		•				
Dvižna moč zadnjega dvigala Spire F (std / opc)	kg	3130 / 3940				
Dvižna moč zadnjega dvigala Spire S	kg	2600				
Dvižna moč zadnjega dvigala Spire V	kg	2600				
Hidravlični bočni stabilizatorji in hidravlična desna roka		o				
Prednje hidravlično dvigalo (1500 kg)		o				
HIDRAVLICNI SISTEM						
Hidravlični sistem z odprtim centrom (std)	l/min	56				
Hidravlični sistem z odprtim centrom z dvema črpalkama (opc)	l/min	68				
Hidravlični distributerji zadaj (std / opc)	št.	2 / 3				
Nastavitev pretoka		o				
Prosti povrat olja zadaj		•				
Sredinski hidravlični priklopi - podvojeno od zadaj (opc)	št.	2/4/5				
Prosti povrat olja iz sredine		•				
ZAVORE						
Zavore na štirih kolesih		•				
Hidravlične zavore za prikolico		o				
ABS priklp		o				
PREDNJI MOST						
Elektrohidravlično vklapljanje prednjega pogona in zaklepa diferencijala		•				
Auto AWD (avtomatski vklop prednjega pogona)		o				
Neodvisna hidravlična črpalka za volan	l/min	42				
Dvojna hitrost vrtenja volana (SDD)		o				
Neodvisno vzmeten prednji most		o				
KABINA						
Na štirih stebrih		•				
Ravno dno		•				
InfoCentre - info prikazovalnik		•				
Nastavljiv volan		o				
Mehansko vzmeten sedež		•				
Zračno vzmeten sedež		o				
Vzmetena na Hydro Silent Blockih		•				
Filter kabine kat. 4		o				
Dvižno zadnje strešno okno		o				
Halogenske delovne luči (STD)	št.	4				
LED delovne luči (OPC)	št.	4 / 6				
Mehanska cross lever ročica za upravljanje 4 hydr. priklpov		o				
Nosilec za telefon z dvema USB priklpoma		o				
Radio		o				
Jump start		o				
Zunanje komande za hidravlično dvigalo in kardan		o				

STD ● OPC ○ - Ne obstaja



Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF
www.lamborghini-tractors.com

NI-MA int d.o.o.
Partizanska 47a, 5250 Solkan

PE Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava
mob. +386(0)40 855 299

PE Zreče, Ulica Jurija Vodovnika 27, 3214 Zreče
mob. +386(0)31 495 605

www.nimaint.si
www.lamborghini-tractorji.si