

TEHNIČNI PODATKI	EOS 60 RS in EOS 60 AR
MOTOR	Kohler KDI 1903 TCR
Št. cilindrov	3
Volumen cm ³	1861
Vsis	Turbo / Intercooler
Vbrizg	Direkten »Common rail« - 2000 bar
Emisijska direktiva	Stage V
Moč (kW/km)	36 / 49
Nominalni obrati (obr/min)	2600
Maksimalen navor (Nm/obr/min)	190 / 1500
Hlajenje	Vodno
Volumen rezervoarja (L)	54
ŠASIJA	Oscilacijska ±15° OS-FRAME z volanom na prednjih kolesih ali na centralnem zglobu
POGON	Stalen štirikolesni
MENJALNIK	Sinhroniziran 12 brzin naprej + 12 brzin nazaj
Hitrost min/max (km/h)	0,7 / 35
Sklopka menjalnika	Večdiskasta v oljni kopeli
DIFERENCIJAL	Spredaj in zadaj z istočasnim elektrohidravličnim vklopom
OSOVINE	Spredaj in zadaj s stranskimi reduktorji
ZADNJI KARDANSKI PRIKLOP	Neodvisen od menjalnika in sinhroniziran z zavoro, ko je izklopljen
Kardanska sklopka	Večdiskasta v oljni kopeli z elektrohidravličnim vklopom
Obrati kardanske gredi	540
HIDRAVLIČNI SISTEM	Dvojni hidravlični sistem z neodvisnima črpalkama in hladilnikom olja
Pretok črpalke volana in elektrohidravličnih vklopov (l/min)	23
Pretok črpalke hidravlike dvigala in distributerjev (l/min)	17,5
Maksimalni tlak hidravličnega sistema (bar)	180
HIDRAVLIČNI DISTRIBUTERJI ZADAJ	Mehansko upravljani
Serijsko	Z navadnim hidravličnim dvigalom: 1 par Z nastavljivim hidravličnim dvigalom: 2 para
Opcijsko	Z navadnim hidravličnim dvigalom, poleg serijskih: 3 pari + 1 enojni Z nastavljivim hidravličnim dvigalom, namesto serijskih: 2 para + 1 enojni
Prosti povrat olja	Serijsko, ob paru hidravličnih priklpov z zaklopom ali opsijsko pri ostalih varijantah
HIDRAVLIČNO DVIGALO ZADAJ	Z dvema hidravličnima cilindroma. Serijsko: dvig - spust. Opcijsko: nastavljiva pozicija in obremenitev
Tritočkovni priklp	Serijsko: z navadnimi priklpnimi rokami 1. kategorije Opcijsko: avtomatske priklpne kljuge z ravnimi ali L rokami nastavljivimi po dolžini in širini
Poteznica	Ročno nastavljiva
Dvižna moč (kg)	1200
VOZNIKOV POLOŽAJ	Enosmerni ali reverzibilni z vrtljivo platformo
Volan	Serijsko: fiksni. Opcijsko: nastavljiv po višini.
Sedež	Z varnostnim pasom in senzorjem za prisotnost voznika Serijsko: vzmeten sedež, nastavljiv. Opcijsko: nižji sedež »Kab«
ZAVORE	Mehansko vodene, večdiskaste v oljni kopeli, delujoče na zadnja kolesa in preko prenosa na prednja
Parkirna zavora	Delujoča na delovne zavore
KRMILLENJE	Hidravlično z dvema cilindroma, delujoča na prednji kolesi ali na centralni zglobo
VARNOST	Homologiran varnostni lok, spustljiv s pomočjo plinskih amortizerjev
KONTROLNA PLOŠČA	Barvni ekran s prikazovanjem: delovne ure, obrati motorja, hitrost vožnje, obrati kardanske gredi, stopnja nasičenosti DPF, trenutna poraba goriva, napetost akumulatorja in čas. Analogni prikaz: obrati motorja, temperatura hladilne tekočine, količina goriva v rezervoarju
ELEKTRIČNA NAPELJAVA	Akumulator 80 Ah / 12 V - Alternator 95 A
Standardna oprema	Centrala za nadzor vozila (VCU), svetlobna inštalacija, električni priklp na armaturni plošči, 7 polni in 3 polni električni priklp zadaj
KOLESA S PNEVMATIKAMI	8.25-16, 210/95R16 (7.50-16), 250/80-18, 280/70R18, 320/65R18, 260/70R20, 31x15.50-15 XTC ali STG, 33x15.50-15 XTC
VLEČNE KLJUKE (serijsko)	Spredaj. Zadaj CUNA kat. B nastavljiva po višini.
Opcijsko	Zadaj CEE z nastavljivo višino
TEŽA (kg)	1700
DODATNE OPCIJE	<ul style="list-style-type: none"> - Plavajoča hidravlika »HDR« za košnjo z nastavitvijo pretoka in 2 para hidravličnih priklpov, od katerih je eden s plavajočo pozicijo. - Prednja zaščita »BUMPER« - Prednje LED delovne luči - Nastavljiva delovna luč zadaj - Self Cleaning System - samočiščenje prednje mreže - Prednje uteži in uteži za kolesa



NI-MA int d.o.o.

Partizanska 47a, 5250 Solkan
www.nimaint.si

PE Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava
mob. +386(0)40 855 299

PE Zreče, Ulica Jurija Vodovnika 27, 3214 Zreče
mob. +386(0)31 495 605

pasquali



EOS 60
