



# Spire

75 | 95 | 105

Stage V



TEHNIČNI PODATKI	SPIRE		
	75	95	105
<b>MOTOR</b>			
Tip	FARMotion 45		
Emisije	Stage V		
Vsis	Turbo Intercooler		
Vbrizg	tip	Common Rail 2000 bar	
Št. valjev / prostornina	št. /cm <sup>3</sup>	4 / 3849	
Maksimalna moč pri 2000 obr/min	kW/KM	55,4/75	70/95
Nazivna moč pri 2200 obr/min	kW/KM	54,8/74	66,4/90
Maksimalni navor pri 1400 obr/min	Nm	359	389
Prostornina posode za gorivo	l.	85	
Prostornina posode za AdBlue	l.	-	13
Intervali menjave motornega olja	ure	600	
<b>PRENOS</b>			
Model	SDF T3500		
Mehanski inverter (LS)	o		
Elektrohidravlični inverter s Stop&Go in ComfortClutch (GS)	o		
Hitrost	km/h	40, pri ECO obratih motorja (1870 obr/min)	
<b>MEHANSKI MENJALNIK</b>			
Prestave	št.	5 stopenjski menjalnik, 30 + 15 z minireduktorjem za naprej	
<b>H+M+L POWERSHIFT MENJALNIK</b>			
Prestave	št.	5 stopenjski menjalnik, 45 + 45 s tretjinkami pod obremenitvijo	
<b>HIDRAVLIČNO DVIGALO IN HIDRAVLIČNI SISTEM</b>			
Mehansko vodenje	●		
Elektronsko vodenje	o		
Dvižna moč zadnjega dvigala (std / opc)	kg	3000 / 3600	
Kategorija	II		
Zunanja nastavitve pozicije tritočkovnega priklopa	o		
Prednje hidravlično dvigalo (2100 kg)	o		
Pretok črpalke (opcijsko)	l/min	54 (64)	
Prosti povrat olja zadaj	●		
Upravljanje hidravličnih distributerjev zadaj	mehansko		
Hidravlični distributerji zadaj	št.	6	
Intervali menjave menjalniškega olja	ure	1200	
<b>KARDANSKA GRED</b>			
Elektrohidravlični vklop	●		
Obrati 540/540E obr/min	●		
Obrati 540/540E/1000/1000E obr/min	o		
Obrati sinhronizirani s pomikom	o		
Prednji kardan 1000 obr/min	o		
<b>ZAVORE IN VOLAN</b>			
Zavore na štirih kolesih	●		
Mehanske stacionarna zavora	●		
Hidravlične zavore za prikolico	o		
ABS priklop za prikolico	o		
<b>PREDNJI MOST</b>			
Kot volana	55°		
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona	●		
Elektrohidravlični vklop blokade diferencijala	●		
Neodvisna hidravlična črpalka za volan	●		
<b>ELEKTRIČNA NAPELJAVA</b>			
Napetost	Volt	12	
Standardni akumulator	V/Ah	12/88	
Alternator	V/A	14/120	
Zaganjač	V/kW	12/3,5	
Zunanja vtičnica	●		
<b>KABINA</b>			
Kabina na štirih stebričkih	●		
Nastavljiva teleskopska zunanja vzvratna ogledala	●		
Klimatska naprava	o		
High visibility streha kabine	o		
Zračno vzmeten voznikov sedež	o		
Delovne luči na strehi spredaj in zadaj	●		
LED delovne luči na strehi spredaj in zadaj	o		
<b>DIMENZIJE IN TEŽE</b>			
Medosna razdalja	mm	2271	
Dolžina	mm	4065	
Višina (max)	mm	2571	
Širina	mm	1800-2180	
Višina od tal	mm	406	
Teža	kg	3575	
Največja dovoljena teža	kg	5200	

o = opcija, ● = standard, - = ni predvideno



**NI-MA int d.o.o.**

Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF  
www.lamborghini-tractors.com

**PE Vipava**, Goriška cesta 13, 5271 Vipava  
mob. +386(0) 40 855 299

**PE Zabukovica**, Zabukovica 87, 3302 Griže  
mob. +386(0) 70 674 780

www.nimaint.si  
www.lamborghini-tractorji.si